

" WF SERIES ดีไซน์ทันสมัย
เย็นสบายได้ทั่วถึงด้วยการกระจายลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง "

Wall Mounted Type
WF SERIES

10 ปี
รับประกัน
คอมเพรสเซอร์

2 ปี
รับประกัน
ชิ้นส่วนอะไหล่



Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WF09B-MNVLE	9,500	13.54	9-13
WF13B-MNVKE	12,500	13.76	12-17

Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WF18B-MNVLE	18,100	13.40	18-25
WF24B-MNVLE	25,000	13.55	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

WF-B Series Wall Mounted Type

Indoor Unit



Outdoor Unit



แผงคอยล์ร้อนทำจากคอยล์ทองแดง และครีบอลูมิเนียมสีฟ้า ป้องกันการกัดกร่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,500-25,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (เบอร์5) แบบ Fixed Speed ตามมาตรฐานของ กฟผ.
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- แผ่นฟอกอากาศชนิด Vitamin C & Anti Bacterial Filter ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นด้วย Vitamin C และ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
- แผ่นฟอกอากาศชนิด HEPA Filter with Activated Carbon สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน พร้อมช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

ระบบฟอกอากาศ



- **Vitamin C & Anti Bacterial Filter**
ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นด้วย Vitamin C และ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย



- **HEPA Filter with Activated Carbon**
ช่วยกรองฝุ่นเล็กๆ ขนาด 0.3 ไมครอน พร้อมทั้งช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์

Remote Control



- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย แสดงตัวเลขดิจิทัล
- สามารถเลือกปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับและฟังก์ชัน Auto
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Turbo
- มีระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing) ซ้าย-ขวา
- มีระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing) ขึ้น-ลง
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด ได้
- ปุ่มต่างๆบนรีโมทคอนโทรลเรืองแสงในเวลากลางคืน
- มีไฟส่องสว่างบนจอของรีโมทคอนโทรล เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง



ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing) ขึ้น-ลง ส่องงานผ่านรีโมทคอนโทรล



ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing) ซ้าย-ขวา ส่องงานผ่านรีโมทคอนโทรล

Specifications

Indoor			WF09B-MNVLE	WF13B-MNVKE	WF18B-MNVLE	WF24B-MNVLE
Outdoor			EC09B-RSVLE	EC13B-RSVKE	EC18B-RSVLE	EC24B-RSVLE
EGAT NO.5	ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	9,500	12,500	18,100	25,000
	ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน					
	ระดับประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	13.54	13.76	13.40	13.55
มอก. 2134	พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	745	965	1,435	1,960
	ขนาดทำความเย็น	W	2,700	3,500	5,300	7,100
	อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W / W	3.62	3.63	3.66	3.62
Running Current	พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	3.40	4.55	6.80	8.95
Power Supply	ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Compressor Type	ชนิดคอมเพรสเซอร์		Rotary			
Air Flow Rate Indoor	(ปริมาณลม)	CFM	350	400	600	800
Piping Connection Liq / Gas / Drain (ขนาดท่อ)	mm		6.4 / 9.5 / 15.9	6.4 / 12.7 / 15.9	6.4 / 15.9 / 15.9	6.4 / 15.9 / 15.9
	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Dimension (HxWxD) สูง x กว้าง x ลึก	Indoor	mm	300 x 800 x 198	300 x 850 x 198	315 x 970 x 235	330 x 1100 x 235
	Outdoor	mm	545 x 805 x 290	545 x 740 x 255	545 x 875 x 310	705 x 950 x 340
Weight Outdoor / Indoor	น้ำหนัก	kg	30/10	32/11	38/14	54/16
ตำแหน่งตัวอีดน้ำยา			OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง			INDOOR UNIT			

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WF 2020-1

* ค่าตามมาตรฐาน มอก.1155

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai

